



DECLARATION OF PERFORMANCE No. 35/1.1

- Birch Plywood Type FSF with the thickness < 9 mm (FSF < 9)**
- For internal use in humid conditions (uncoated) – EN 636-2 NS –
and for external use (coated and with sealed edges) – EN 636-3 NS –
as non-structural components – EN 13986 : 2004+A1:2015 (4.5, 4.6)
- Manufacturer: **LLC “SVEZA Uralskiy”**
1a Moskovskaya str., Uralskiy, Nytva District, Perm Region 617005, RUSSIA
- System of assessment and verification of consistency of performance of the construction product as set out in Annex V of the Regulation (EU) No 305/2011: EN 13986:2004+A1:2015 System 4
- Declared performance:

<i>Essential characteristics</i>	<i>Performance</i>	<i>Harmonized technical specification</i>
Bonding quality (Moisture resistance)	Class 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Release of formaldehyde	E1	EN 636 : 2012, Table 3
Reaction to fire	Class E	EN 13986, Table 8
Water vapour permeability	NPD	EN 12524; EN 13986, Table 9
Airborne sound insulation	NPD	
Sound absorption (not valid for external use)	NPD	EN 13986, Table 10
Thermal conductivity (by mean density of 691 kg/m ³)	NPD	EN 13986, Table 11
Biological durability	NPD	EN 13986, 5.17
Content of pentachlorophenol	< 5 ppm	EN 13986, 5.18

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Denis L. Maltsev

Director of Branch „Uralskiy“
of LLC „SVEZA“

Uralskiy, December 7, 2018



LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 35/1.1

- Birken-Sperrholz Typ FSF mit der Dicke < 9 mm (FSF < 9)**
- Für die Innenverwendung im Feuchtbereich (unbeschichtet) – EN-636-2 NS –
und zur Verwendung im Außenbereich (beschichtet und mit versiegelten Kanten) – EN 636-3 NS –
als nichttragende Bauteile – EN 13986 : 2004 + A1:2015 (4.5, 4.6)
- Manufacturer: **LLC “SVEZA Uralskiy”**
1a Moskovskaya Str., Uralskiy, Nytva Bezirk, Perm Region 617005, RUSSLAND
- System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
EN 13986 : 2004 + A1:2015 System 4
- Erklärte Leistung:

<i>Wesentliche Merkmale</i>	<i>Leistung</i>	<i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Qualität der Verklebung (Feuchtebeständigkeit)	Klasse 3	EN 636 : 2012, EN 314-2:1993
Formaldehydabgabe	E1	EN 636 : 2012, Tabelle 3
Brandverhalten Klasse	Klasse E	EN 13986, Tabelle 8
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 12524; EN 13986, Tabelle 9
Luftschalldämmung	NPD	
Schallabsorption (gilt nicht für Außenverwendung)	NPD	EN 13986, Tabelle 10
Wärmeleitfähigkeit (bei Mitteldichte von 691 kg/m ³)	NPD	EN 13986, Tabelle 11
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD	EN 13986, 5.17
Gehalt an pentachlorophenol	< 5 ppm	EN 13986, 5.18

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung /den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Denis L. Maltsev
Direktor von Zweigbetrieb «Uralskiy»
von LLC «SVEZA»

Uralskiy, den 7. Dezember, 2018