

1. INTRODUKTION

FENIX® er en ny generation af innovative materialer til både vertikalt og horisontalt brug ved indretning af f.eks. køkkener. For at understøtte FENIX' æstetiske harmoni tilbyder FENIX INTEGRATED SOLUTIONS en ny FENIX-vaskekollektion. Vaskekollektionen er specielt udviklet til at supplere FENIX bordplader.

2. PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring af vasken kan bidrage til at holde den pæn og ren. Selvom den ikke-porøse overflade forhindrer væsker i at trænge ind i materialet, anbefales det at fjerne dem straks med en blød, ikke-slibende svamp og almindeligt opvaskemiddel, skylle overfladen og tørre forsigtigt efter med en mikrofiberklud.

I tilfælde af genstridige pletter på lyse vaske, anvendes en opløsning af blegemiddel og lunkent vand (i forholdet $\frac{3}{4}$ og $\frac{1}{4}$), som skal virke i ca. 8 timer (det anbefales at udføre denne rengøring om natten). Derefter skylles grundigt og hele overfladen tørres omhyggeligt med en blød mikrofiberklud. Hvis pletterne ikke er væk herefter, kan processen gentages en eller to gange.

I tilfælde af genstridige pletter på mørke vaske skal du påføre almindeligt opvaskemiddel direkte på pletten med en blød, ikke-slibende svamp med små cirkulære bevægelser. Skyl med lunkent vand og tør omhyggeligt hele overfladen med en mikrofiberklud. Hvis pletterne ikke er væk herefter, kan processen gentages en eller to gange.

I tilfælde af kalkpletter anvendes en ikke-ætsende kalkfjerner, der er fortyndet med lunkent vand. Fordel opløsningen ligeligt over hele vaskens overflade. Brug derefter en blød, ikke-slibende svamp i små cirkulære bevægelser, og lad kalkfjerner virke i nogle minutter (følg omhyggeligt brugsanvisningen på kalkfjerner). Skyl med lunkent vand og tør omhyggeligt hele overfladen med en mikrofiberklud.

Hvis pleje- og vedligeholdelses-instruktionerne i denne vejledning ikke overholdes, kan garantien bortfalde.

3. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

De følgende forholdsregler skal tages i betragtning:

- tør vaskens overflade dagligt, undgå langvarige aflejringer af vand, hvilket kan føre til dannelse af kalk.
- brug ikke rengøringsmidler, der indeholder alkaliske stoffer og aggressive væsker (såsom ammoniak, kaustisk soda, afsmitningsmidler).
- fjern ikke rester af snavs med ståluldspuder eller slibende svampe, der kan beskadige overfladen.
- klip eller hak ikke direkte i vaskens overflade, da den kan få ridser, der ikke kan fjernes igen (det anbefales altid at bruge et skærebræt).
- undgå utilsigtede påvirkninger, der kan forårsage mikroskader, der ikke kan repareres.
- anbring ikke meget varme genstande såsom kaffekolber, varme gryder, stegepander eller andre varmekilder direkte på vaskens overflade: de kan forårsage misfarvning og / eller skader og pletter.
- undgå at hælde kogende væsker direkte i vasken uden først at fylde bunden med mindst 1 cm koldt vand fra hanen, da vasken ellers kan blive beskadiget. Hvis man hælder væsker over 70°C (inklusive kogende væsker) direkte i vasken uden først at åbne for den kolde hane, kan vasken beskadiges.
- for at forhindre dannelse af kalkpletter anbefaler vi en afkalkning mindst en gang om ugen, en proces, der især anbefales til mørke vaske.